PYPE PRODUCTS

Product Informatie

AT.15726

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40

SYNTHETIC MAX PERFORMANCE FUEL ECONOMY MOTOROLIE VOOR LANDBOUWTREKKERS MET DPF FILTER

Omschrijving

Zeer hoogwaardige zinkvrije longdrain volsynthetische motorolie voor zwaar belaste industriële motoren en evenzo voor motoren in lichte landbouw voertuigen voorzien van een NOx katalysator in combinatie met een DPF filter. Specifiek geformuleerd voor een duurzame smering van turbo geladen motoren en commonrailmotoren waarbij de langste verversingsintervallen kunnen toegepast worden. Zeer goede koud starten eigenschappen met lager olieverbruik. Voldoet aan de recentste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs inzake zuiverheid van motoren en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en roetdeeltjes van zware dieselmotoren.

Voordelen

- ► geschikt voor lage emissiemotoren Euro 5 en Euro 7
- ► volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem in Euro 6 en Euro 9 motoren
- ► uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turboleidingen
- ► uitmuntende bescherming tegen nokkenasslijtage
- ► economisch in voorraad planning door universele gebruik op ook oudere types dieselmotoren (E2,E3, E4)
- ► geschikt voor motoren met uitlaatgas-recirculatie (EGR) of uitgerust met DPF Diesel Partikel Filter.
- ► laat zeer lange verversingsintervallen toe

Kwaliteitsniveau

SAE	10W40	MB	228.5 – 228.51 – 228.31
API	CJ-4	MAN	M32477 – M3271-1 – M3575
ACEA	E4/E6/E7/E9	DEUTZ	DQC IIV-10LA
DAF	EXTENDED DRAIN	VOLVO	VDS-3 – VDS-4
MACK	EO-N PLUS, EO-0 PREMIUM PLUS	MTU	DDC Type 2.1 - 3.1
CUMMINS	CES 20072 / 20081	RENAULT	RDL-2/RLD-3
SCANIA	LOW ASH	CNH	MAT 3521
CATERPILLAR	ECF-3 / ECF-2 / ECF-1	CASE IH	approved
STEYR	approved	FORD	approved
DETROIT DIESEL	– 93K218	JASO	DH-1 / 2
VOITH	Retarder Oil Class B		

Toepassingen

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40 kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers, grondverzetmachines, vrachtwagens, en andere zwaar materieel waar een betere smeertechnologie vereist wordt, beschikbaar om te voldoen aan de toenemende strenge uitlaatbeperkingen.
Bovendien kan dit smeermiddel ook gebruikt worden voor vroegere generaties dieselmotoren. (Euro 2 & 3)

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m³	864
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	88.2
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	13.8
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6200
Viscositeitsindex	D 2270		157
Stolpunt	D 97	°C	-33
TBN	D 2896	mg KOH/kg	12.8

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

Bruggestraat 66 **M. 0475/65.21.94** **T. 051/70.09/61**
8840 Staden **F. 051/70.09.68** **info@pypro.be** **www.pypro.be**