REDUCE FD-S

Semi-synthetische voedingsgekeurde HD reductiekastolie

Omschrijving

REDUCE FD-S is een reeks hoogwaardige half synthetische reductiekastoliën voor de smering van mechanische overbrengingen in de gehele voedingsindustrie. Geschikt voor lichte tot zware reductorbelastingen waar een Extreme Pressure olie niet aanbevolen wordt, smering van tractiekettingen en kabels in omstandigheden waar olieresten accidenteel in contact kunnen komen met de voedingswaren. Beantwoord aan de strenge USDA – H1 norm en de FDA voorschriften.

Gebruiksaanwijzing

Kleurloze, geurloze en smaakloze synthetisch basische smeerolie geadditiveerd met voedingsveilige grondstoffen voor het bekomen van een hoogwaardige smeerolie voor allerhande lichte en industriële mechanische overbrengingen waar minimaal een GL3 belastingsbescherming voorgeschreven is. Bevat antislijtage-, antiroest-, antioxidatie- en antischuim-additieven. Neutraal t.o.v. elastomeren, rubbers en andere afdichtingsmaterialen.

Goedkeuringen

NSF – H1 2003 N° 130588 (FD 90 S) 2003 N° 139525 (FD 120 S) / 2003 N° 139524 (FD 140 S) / 2003 N° 139523 (FD 160 S) / (USDA – H1)
FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620 - FDA - A
FARMACOPEE 1997
HACCP – GMP 2002

Specificaties

Samengesteld uit in de voeding voorkomende grondstoffen met voedingsveilige additieven die in de aangeboden formulering toepasbaar zijn in de directe omgeving van voedingsprocessen waar een accidenteel contact kan gebeuren zonder gevaar voor een ernstige schadelijke vervuiling van het eindproduct.

Karakteristieken

	Eenheid	FD 90 S	FD 120 S	FD 140 S	FD 160 S
Densiteit bij 15°C	gr/cm³	0.860	0.860	0.860	0.860
Kleur		kleurloos	kleurloos	kleurloos	kleurloos
Viscositeit bij 40°C	cSt	220	320	460	680
Viscositeit bij 100°C	cSt	21.9	27.1	34.2	38.7
Viscositietsindex		135	175	185	165
Aniline punt	°C	100	100	110	105
Vierkogeltest	mm	0.3	0.3	0.3	0.3
	kg	206	206	200	200
Vlampunt	°C	230	230	250	260
FZG lagerbelasting		14	14	12.7	12.7

Stokkering

Bewaar de olie in de originele verpakking in afscherming van het licht of in een andere goed gesloten verpakking.
Plaats olie- & vethoudende verpakkingen altijd in een overdekte plaats op een daarvoor voorziene opvangbak.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.
TF- REDUCE FD-S 01/03/2020 vervangt alle vorige publicaties

Bruggestraat 66 M. 0475/65.21.94 T. 051/70.09/61
8840 Staden F. 051/70.09.68 info@pypro.be www.pypro.be